



## FORD TRUCKS 1833 DCEURO5

### Базовые характеристики

Тип автотранспорта	Шасси - Road Truck
Конфигурация оси	4x2
Норма выхлопа	Евро 5
Тип кабины	Кабина без спального места
Колесная база (мм)	4250

### Двигатель

Тип	Ecotorq 9 л.
Объем (см3)	8974
Диаметр x Ход	115 мм x 144 мм
Мощность	330 л.с. (243 кВт) / 1900 об./м
Крутящий момент	1300 Нм / 1200-1700 об./м
Степень сжатия	17,6: 1
Объем заливаемого масла	30 л
Объем охлаждающей жидкости	35 л

### Трансмиссия

Сцепление	430 мм однодисковое
Автоматическая трансмиссия / (1. Ст. - 12. Ст.)	ZF 9S1310 (9,48-0,75)

### Управление

Нема ZF 8098 Servocom

### Шасси

Толщина шасси	7 мм
Прочность шасси	355 МПа
Подвеска (Передняя/Задняя)	Параболическая листовая рессора / Много листовая рессора
Ось (Передняя/Задняя)	Стандартная с одинарным редуктором
Передаточное число главной передачи	4,63
Шины (Передние / Задние)	315/80 R 22,5
Обод колеса	Стальные 22,5 x 9

### Тормозная система

Тормоза (Передние / Задние)	430 x 45 Дисковые тормоза
Тормозная система	Двухконтурное торможение – Блок обработки воздуха с интег. Маслоотделителем и Обогревателем макс. 180 кВт (Уровень двигателя)
Мощность тормоза двигателя	

### Электросистема

Аккумулятор	24 V, 2 x 12 V 150 А/Час
Генератор/Стартер	130 А / 6,5 кВт

### Баки

Топливный бак	350 л, Алюминиевый
Бак SCR	55 л.

**Размеры (мм)**

Передний свес	1500
Колесная база	4250
Общая длина	8850
Расстояние между 2 и 3 осями	1820
Длина кабины	3140
Высота автотранспорта	2540
Ширина автотранспорта (не вкл. зеркала)	866
Ширина шасси	3100
Задний свес	6580
Высота шасси - Спереди	225
Высота шасси - Сзади	285
Клиренс - Спереди	356
Клиренс - Сзади	322
Радиус поворота	8400

**Характеристики веса (кг)**

	1 Ось	2 Ось	Общий
Технически разрешенные	7100	12600	18000
Снаряженная масса	4173	2371	6544
Грузоподъемность	2927	10229	11456

**Стандартное оснащение**

Радио/CD MP3 Плеер  
 Круиз контроль  
 Дисковые тормоза  
 Тормоз двигателя  
 Электронная тормозная система (EBS) и  
 Антиблокировочная тормозная система (ABS)  
 Электронный контроль устойчивости (ESP)  
 Электростеклоподъемники  
 Электродорректировка угла наклона фар  
 Наружные зеркала с электроуправлением и обогревом  
 Ассистент движения в гору (Hill Launch Assist)  
 Запасное колесо  
 Механический люк  
 Пневмоподвеска и подогрев сиденья водителя  
 Поясничная поддержка  
 Пневмоподвеска кабины  
 Цифровой тахограф  
 Корректировка угла наклона рулевой колонки  
 Передние противотуманные фары  
 Иммобилайзер  
 Блокировка дифференциала  
 Центральная блокировка с ДУ  
 Фары с функцией Home Safe  
 Освещение подхода  
 Датчик износа тормозных накладок  
 Поднятие оси (Функция авто снижения)  
 Иммобилайзер  
 Центральная блокировка с ДУ (1 ключ)  
 Блокировка дифференциала  
 Цифровой тахограф  
 Передние противотуманные фары  
 Запасное колесо

**Дополнительное оснащение**

Кондиционер  
 Пакет огнетушителя  
 MOM трансмиссии и блок управления внутри  
 MOM двигателя и блок управления внутри \*  
 ADR  
 Исполнение для холодного климата  
 Дополнительный отопитель (Водяной)  
 Пассажирское сиденье на 2 -ух человек  
 Легкосплавные диски  
 Электрическое опрокидывание кабины  
 Окраска металлик / Специальные цвета  
 Опция низкой кабины со спальным местом  
 Датчик дождя  
 Шины 12 R 22,5  
 Колесные опции : 4750, 5500 мм  
 Мониторинг нагрузки на ось  
 Вертикальная выхлопная труба  
 Короткий бамбер  
 Датчик автоосвещения



050056, Казахстан, Алматы, пр. Суюнбая 211

8 (727) 393 31 63 / 64 / 65/ 66

info@bosformotors.kz

www.bosformotors.kz

