

TEST



Краткая информация об автомобиле LF 250 FA 4X2 Жесткое шасси, 16t Euro5

Версия кабины	Удлиненная Day Cab
Подвеска кабины	Механическая подвеска кабины
Цвет кабины	H3279WHITE
Сиденье водителя	Сиденье водителя: неподвижное, велюр
Сиденье второго водителя	Сиденье вт.водителя: неподвижное, велюр
Система адаптивного круиз-контроля	Круиз-контроль
Система предупр. о покид. полосы движения	Нет системы предупр. о покид. полосы движения
Передняя ось	Передняя: 6,00 т, параболическая, F60
Задняя ось	Задняя: 10,50 т, параболическая, SR10.26
Шины поставщика	Goodyear
Шины 1 передние	F1,285/70R19.5GO RHSII 146/144 L Steering DC71-2
Шины 1 задние	R1,285/70R19.5GO RHDII 146/144 L Traction DC75-3
Запасная шина	SP, неприменимо
Двигатель	Двиг. GR184, 184кВт/250л.с. Эмблема на кабине: 250
Выброс отработавших газов	Соответствует Euro 5
Исполнение коробки передач	МКП, 6-ступенчатая
Коробка передач	6-ступ. мех. КП 6S1000 с повыш.перед., 6,75-0,78
Передаточное число задней оси	Передаточное число задней оси 3,73
Колесная база / задний свес	Колесная база 4,20 м / задний свес 2,27 м
Расположение компонентов шасси	Стандартное расположение компонентов
Положение DPF/SCR и выхлопной трубы	Выхлопная труба в центре
Топливный бак	Алюминиевый топливный бак 340 л
Положение топливного бака	Топливный бак справа
Положение и содержимое бака AdBlue	Бак AdBlue 26 л, правая сторона шасси
Отсек аккумуля.батарей и кронштейн зап. колеса	Отсек АКБ слева, без кронштейна зап. колеса
Гарантия на автомобиль	Стандарт. гарантия-1г полн-2-й г транс-1г поломка
Сертификат соответствия автомобиля (WVTA)	Без сертификата соответствия автомобиля (WVTA)

Спецификация LF 250 FA 4X2 Жесткое шасси, 16tEuro5

Внешний вид кабины	<ul style="list-style-type: none"> - Удлиненная кабина DayCab со стальным бампером. Более длинная кабина имеет дополнительное пространство для хранения за сиденьями. Тонированное стекло и электростеклоподъемники. Основные зеркала и широкоугольные зеркала с электрическим подогревом. Ширина кабины 2130 мм. - Механическая подвеска кабины. - Центральный замок с функцией проверки наружного освещения. Включает 2 пульта дистанционного управления и 2 ключа с транспондером. - Подготовка для установки наружного солнцезащитного козырька. - Два основных зеркала, бордюрное зеркало, широкоугольное зеркало и зеркало переднего вида. - Кронштейны зеркал для кузова шириной 2,50 - 2,60 м. - Ручная регулировка основных зеркал. - Галогенные фары с двумя отражателями и ударопрочными лексановыми линзами. Устройство регулировки фар. - Фары дальнего света для правостороннего движения. - Установленные на бампер блок-фары с комбинированными противотуманными фарами и фонарями освещения поворотов. - Зеленая тонировка стекол.
Аэродинамика	<ul style="list-style-type: none"> - Регулируемый спойлер крыши для оптимальной аэродинамики между кабиной и кузовом. - Длинные боковые обтекатели.
Цвета	<ul style="list-style-type: none"> - Цвет кабины: H3279WHITE - Покрытие нижней ступеньки кабины StoneGrey. - Цветной спойлер на крыше: BrilliantWhite. - Боковые манжеты: Бриллиантовый белый. - Цвет шасси серый.
Внутреннее пространство кабины	<ul style="list-style-type: none"> - Левостороннее рулевое управление. - Рулевое колесо черное, мягкая отделка черного цвета. - Регулировка наклона рулевой колонки с механическим замком. - Неподвижное сиденье водителя с подголовником и трехточечным ремнем безопасности. Обивка сиденья велюровая с виниловым задником. - Неподвижное сиденье второго водителя с подголовником и трехточечным ремнем безопасности. Обивка сиденья велюровая с виниловым задником. - Ремни безопасности, черные. - Воздушный дополнительный обогреватель кабины, WebastoAirTop 2000. Тепловая мощность 0,9 - 2,0 кВт. - Система кондиционирования воздуха с ручным управлением и рециркуляцией воздуха. - Преобразователь 24 В на 12 В, 15А, 180 кВт. - Электростеклоподъемники.
Управление связью и движением	<ul style="list-style-type: none"> - Цифровой тахограф, VDO. - Спидометр со шкалой в км/ч. - Настройка ограничителя скорости 85 км/ч номинальная. Допускается максимальная скорость автомобиля 88,5 км/ч. - Базовый радиоприемник/проигрыватель USB. Акустическая система с 2 громкоговорителями.

Спецификация LF 250 FA 4X2 Жесткое шасси, 16t Euro 5

	<ul style="list-style-type: none"> - Одна антенна GSM, диапазоны 900 МГц, 1800 МГц и GPRS. - Круиз-контроль. Включает функцию умеренного круиз-контроля для возобновления заданной скорости движения оптимальным для расхода топлива способом. - DriverPerformanceAssistant (DPA). Интерактивная система помощи водителю для выработки наиболее эффективной манеры вождения. Информация системы DPA отображается на 5-дюймовом цветном TFT-дисплее на щитке приборов.
Надежность и безопасность	<ul style="list-style-type: none"> - Базовый иммобилайзер двигателя с блокировкой впрыска топлива и размыканием контура стартера.
Подвеска и оси	<ul style="list-style-type: none"> - Передняя ось типа F60. Параболическая рессорная подвеска с амортизаторами и стабилизатором. Макс. нагрузка 6,0 т. - Ведущая задняя ось с одним редуктором типа SR10.26 с параболической рессорной подвеской, включая амортизаторы и стабилизатор. Макс. нагрузка 10,5 т. - Центр тяжести нормальный.
Колеса и шины	<ul style="list-style-type: none"> - Первая передняя ось: размер шин 285/70R19,5, размер колес 19,5 x 7,50. - Первая задняя ось: размер шин 285/70R19,5, размер колес 19,5 x 7,50. - Поставщик Goodyear. - Система контроля давления в шинах. Система отслеживает разность скоростей вращения колес. Предупреждения системы контроля давления в шинах выводятся на ЖК-дисплей на приборной панели. - Колеса серебристые. - Защитные ободья колеса с открытой центральной частью, цвет серебристый (RAL 9006). - Первая передняя ось: размер шин 285/70R19.5, Goodyear типа RHSII, индекс нагрузки 146/144, индекс скорости L, для установки на управляемую ось для региональных перевозок. Маркировка шин: сопротивление качению D - сцепление с мокрым дорожным покрытием C - шум 71 дБ(А). - Первая задняя ось: размер шин 285/70R19.5, Goodyear типа RHDII, индекс нагрузки 146/144, индекс скорости L, для установки на ведущую ось для региональных перевозок. Маркировка шин: сопротивление качению D - сцепление с мокрым дорожным покрытием C - шум 75 дБ(А). - Шина запасного колеса неприменима.
Трансмиссия	<ul style="list-style-type: none"> - Двигатель GR184, 6-цилиндровый дизельный двигатель, 6,7 л. Мощность 184 кВт (250 л.с.) при 1900-2500 об/мин. Макс. крутящий момент 950 Нм при 1200-1700 об/мин. - Соответствует Euro 5. - МКП, 6-ступенчатая. - Механическая коробка передач с повышающей передачей типа 6S1000, передаточное число 6,75-0,78, 6-ступенчатая. - Передаточное число задней оси 3,73.
Тормозная система	<ul style="list-style-type: none"> - Тормоз-замедлитель. Интеграция функций в электронной тормозной системе. При включении с помощью переключателя на рулевом колесе тормоз-замедлитель управляет отключением дроссельной заслонки. - Управление стояночным тормозом.
Шасси	<ul style="list-style-type: none"> - Колесная база 4,20 м / задний свес 2,27 м.

Спецификация LF 250 FA 4X2 Жесткое шасси, 16tEuro5

	<ul style="list-style-type: none"> - Высота лонжерона 270 мм, толщина 7,0 мм. Отсутствует внутреннее усиление. - Стандартное расположение компонентов шасси. - Выхлопная труба в центре. - Глушитель с горизонтальной выхлопной трубой. - Алюминиевый топливный бак 340 л. - Топливный бак с правой стороны шасси. - Передняя противоподкатная защита (FUP), согласно директиве ЕС 2000/40/ЕЕС. - Бак AdBlue 26 л с правой стороны шасси. - Отсек аккумуляторной батареи с левой стороны. Отсутствует кронштейн запасного колеса. - Задний фонарь с лампами.
Тягово-сцепное оборудование	<ul style="list-style-type: none"> - Завершающая поперечина
Кузова и подготовка для установки кузова	<ul style="list-style-type: none"> - Разъем для аналогового управления частотой вращения двигателя на перегородке в передней части кабины (78G). Функции управления: регулировка частоты вращения двигателя, предварительная настройка частоты вращения двигателя и дополнительный ограничитель скорости. - Дополнительный разъем для функций кузова на перегородке в передней части кабины (01A). Электрические сигналы для - Механизм откидывания кабины заблокирован- и -Работа двигателя-. Электропитание 24 В до и после зажигания. Запасная проводка к приборной панели. - Стандартная схема расположения отверстий для крепления кузова.
Источник электропитания	<ul style="list-style-type: none"> - Генератор 80 А, аккумуляторы 2x 125 А/ч.
Полная масса автомобиля и полная масса автопоезда	<ul style="list-style-type: none"> - Техническая масса GVM макс. 16000 кг по массе шасси. - Техническая масса GCM равна GVM, по массе силового агрегата. - Табличка типа ЕЕС.
Условия применения	<ul style="list-style-type: none"> - Холодные климатические условия, с температурами ниже минус 12 градусов Цельсия. - Maximum ambient temperature 38 degrees. - Влагоотделитель с фильтрующим элементом 30 микрон и подогреваемой чашей фильтра. Панель состояния с предупреждением о сливе влаги на приборной панели. - Высокий воздухозаборник за кабиной.
Эксплуатация и техническое обслуживание	<ul style="list-style-type: none"> - Стандартная гарантия на весь автомобиль на 1 год, на силовой агрегат на 2-й год и на устранение поломки на 1 год. - Обслуживание ITS.
Доставка автомобиля	<ul style="list-style-type: none"> - Стандартный набор инструментов. - Проверка перед поставкой, включающая в себя техническую проверку автомобиля.

Подробное предложение LF 250 FA 4X2 Жесткое шасси, 16t Euro5

Предложение

Описание	Цена по списку (€)
Шасси	56 500,00

DAF Параметры

Описание	Цена по списку (€)
Удлиненная Day Cab	1 915,00
Противотуманные фары и фонари освещения поворотов	495,00
Регулируемый спойлер крыши низкий (комплект)	990,00
Боковые обтекатели, длинные (комплект)	695,00
Цветной спойлер на крыше: BrilliantWhite	0,00
Боковые манжеты: Бриллиантовый белый	0,00
Дополнительный обогреватель кабины AirTop 2000	1 095,00
Система кондиционирования воздуха	1 575,00
Цифровой тахограф, VDO	130,00
Базовый радио/проигр.USB, 2 громкоговорителя	275,00
Колесная база 4,20 м / задний свес 2,27 м	0,00
Алюминиевый топливный бак 340 л	515,00
Холодный климат	300,00
Влагоотделитель, с подогревом	65,00
Высокий воздухозаборник за кабиной	0,00
Техническая проверка перед поставкой	250,00
Итого	8 300,00

Общее значение

Итоговая чистая цена	€ 64 800,00
	<i>Все цены без НДС</i>

Страница с ценами

LF 250 FA 4X2 Жесткое шасси, 16t Euro5

Чистая цена продажи на единицу € 64 800,00

Страница для подписи

LF 250 FA 4X2 Жесткое шасси, 16t Euro5

Чистая цена продажи..... € 64 800,00

Все цены без НДС

Утверждение

Подписью подтвердите ваше согласие в данном предложении:

Подпись:

Дата:

Заказчик:

Подпись:

Дата:

Представитель службы сбыта:

Bosfor Motors LLP



DAF MultiSupport

Комплексная программа ремонта и технического обслуживания DAF позволяет сократить время простоя, контролировать ежемесячные расходы и помогает обрести уверенность в завтрашнем дне.



PACCAR Financial

PACCAR Financial - внутренняя служба кредитования DAF - занимается исключительно транспортной отраслью и предлагает индивидуальные программы финансирования для новых автомобилей, автомобилей с пробегом и прицепов.



PACCAR Parts

Помимо фирменных запчастей DAF и деталей двигателей PACCAR компания PACCAR Parts поставляет более 60000 универсальных запчастей к тягачам и прицепах всех марок по всей Европе.



DAF International Truck Service

Круглосуточная оперативная и профессиональная поддержка по всей Европе на десяти языках. Звоните +31 40 21 43 000 для прямой связи с оператором ITS.



DAF Driver Academy

Обучение DAF может помочь водителям достичь минимальных показателей расхода топлива и усовершенствовать манеру вождения в целях повышения безопасности движения и экономичности.

