



FORD TRUCKS 1842T EURO5

Базовые характеристики	
Тип автотранспорта	Тягач
Конфигурация оси	4x2
Норма выхлопа	Евро 5
Тип кабины	Высокая кабина со спальным местом
Колесная база (мм)	3600
Двигатель	
Тип	Ecotorq 12,7 л.
Объем (см3)	12740
Диаметр x Ход	130 мм x 160 мм
Мощность	420 л.с. (308,9 kW) / 1800 об./м
Крутящий момент	2150 Нм / 1000-1300 об./м
Степень сжатия	17 +/- 0,5 : 1
Объем заливаемого масла	50 Л
Объем охлаждающей жидкости	37 Л (57 Л с Интраддером)
Тансмиссия	
Сцепление	430 мм однодисковое
Механическая трансмиссия / (1. ступ. - 16. ступ.)	ZF 16S 2230 (13,805 - 0,836)
Автоматическая трансмиссия / (1. Ст. - 12. Ст.)	ZF 12TX 2210 (16,688-1)
Управление	
Hema ZF 8098 Servocom	
Шасси	
Тощина шасси	10 мм
Прочность шасси	500 МПа
Подвеска (Передняя/Задняя)	Параболическая листовая рессора/ с пневмоподвеской
Ось	Стандартная с одинарным редуктором
Межосевое расстояние - 1200 мм 5 th Wheel (механика/ автомат)	3,08 / 2,64
Межосевое расстояние - 1100 мм 5 th Wheel (механика/ автомат)	2,85 / 2,47
Шины - 1200 мм 5 th Wheel (механика/ автомат)	295/80 R 22,5
Шины - 1100 мм 5 th Wheel (механика/ автомат)	315/70 R 22,5
Обод колеса	Стальные 22,5 x 9
Тормозная система	
Тормоза (Ø мм x мм длина)	430 x 45 Дисковые тормоза
Тормозная система	Двухконтурное торможение. Блок обработки воздуха с интег.с маслоотделителем и обогревателем
Мощность тормоза двигателя	max. 340 кВт (Engine Level)
Мощность интардера	max. 600 кВт / continuous 160 kW
Электросистема	
Аккумулятор	24 V, 2 x 12 V 180 А/Час
Генератор/Стартер	130 А / 6,5 кВт
Баки	
Топливный бак	600 L - Алюминиевый
Бак SCR	78 L

Размеры (мм)			
5. Высота колес		1200	
Передний свес		1485	
Колесная база		3600	
Общая длина		6039	
Длина кабины		2305	
Высота автотранспорта		3950 (Высокая кабина) ; 3104 (Низкая кабина)	
Ширина автотранспорта (не вкл. зеркала)		2540	
Ширина шасси		866	
Задний свес		954	
Высота шасси - Спереди		225	
Высота шасси - Сзади		285	
Клиренс - Спереди		292	
Клиренс - Сзади		246	
Радиус поворота		7500	
Характеристики веса (кг)			
	1. Ось	2. Ось	Общий
Технически разрешенные	7100	12600	18000
Снаряженная масса	5382	2501	7883
Грузоподъемность	1718	10099	10117
GVM (Legal) общая масса автотранспорта	7100	11500	18000

Стандартное оснащение

Радио/CD Плеер
 Кабина с высокой крышей и двумя спальниками
 Автономный отопитель кабины (сухой)
 Кабина с пневматической подвеской
 Круиз контроль
 Электростеклоподъемники
 Наружные зеркала с электроуправлением и обогревом
 Электрокорректировка уровня головных фар

 Корректировка угла наклона рулевой рейки

 Пневмоподвеска и обогрев сиденья водителя
 Поясничная поддержка
 Электрорюк
 Передний и задний антитрубный каркас автотранспорта

 Дисковые тормоза
 Тормоз двигателя
 Электронная тормозная система и антиблокировочная тормозная система
 Электронный контроль силы тормоза
 Дополнительный тормоз
 Электронный контроль устойчивости (ESP)
 Датчик износа тормозных накладок
 Фары с функцией Home Safe
 Освещение подхода
 Иммолайзер
 Центральная блокировка с ДУ (1 ключ)
 Блокировка дифференциала
 Тахограф
 Переключаемый воздушный компрессор для улучшенной экономии топлива
 Ассистент движения в гору
 Контроль мощности сцепления
 Передние противотуманные фары
 Спойлер
 Датчик нагрузки на ось

Дополнительное оснащение

Кондиционер
 Автоматическая коробка передач
 Алюминевые колесные диски
 Интардер
 ADR
 Низкая кабина с одним спальным местом
 Автономный отопитель (мокрый)

 Исполнение для холодного климата с автономным отопителем (мокрый)
 Исполнение для холодного климата с сухим и мокрым автономным отопителем
 Электрическое опрокидывание кабины
 MOM двигателя и блок управления внутри
 MOM трансмиссии и блок управления внутри
 Опции седельно – сцепного устройства: 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300 мм
 Седельно – сцепное устройство Jost
 2 топливных бака
 Датчик дождя

 Датчик автоосвещения
 Цифровой тахограф
 Аккумулятор 225А/Час

